

LDO 2663/CLEAR

LUZ DE ADVERTENCIA LDO 2663/CLEAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 110BC	de advertencia	sí
Número de diodos LED	Luz de advertencia	Diferentes modos de flash
24	sí	2
Modo de funcionamiento	Modo de conexión	Tensión de alimentación
R/F-rotación-flash	atornillable	12/24 V
Potencia nominal	Cable	Gama de temperaturas de funcionamiento
19 W	3x0,5 mm ² ; longitud del cable 1,5 m, redondo	desde -30°C hasta +50°C
Frecuencia de funcionamiento	Color de la luz	Clase de estanqueidad
2,1 Hz	naranja	IP 68

DESCRIPCIÓN

LDO 2663/CLEAR - luz LED de advertencia fiable para aplicaciones profesionales.

La **LDO 2663/CLEAR** es una luz LED de advertencia de alta calidad diseñada para vehículos y maquinaria que operan en entornos donde la seguridad y la visibilidad son fundamentales. Gracias a sus **24 LED de alto rendimiento**, emite una intensa luz de advertencia ámbar que llama eficazmente la atención de los usuarios de la vía y de las personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo.

La luz está equipada con **dos modos de señalización** - efecto rotatorio y modo intermitente. Esto permite adaptar la señal de advertencia a las tareas realizadas y a la normativa vigente. La tulipa transparente combinada con un reflector interno proporciona un diseño moderno y una distribución eficiente de la luz, garantizando una excelente visibilidad desde diferentes ángulos.

Su **alimentación universal de 12/24 V** hace que el modelo LDO 2663/CLEAR pueda utilizarse en una amplia gama de vehículos: maquinaria agrícola y de construcción, vehículos municipales, vehículos de servicio y equipos especializados. El **montaje atornillado** asegura una fijación estable y segura incluso en condiciones de trabajo intensivas en terrenos difíciles.

El diseño de la luz ha sido desarrollado para garantizar un funcionamiento fiable en entornos exigentes. Su **grado de protección IP68** protege eficazmente el interior contra el polvo, la humedad y el agua, mientras que su rango de temperatura de funcionamiento de **-30°C a +50°C** permite un uso sin problemas tanto en inviernos fríos como en veranos calurosos. La conformidad con la norma **EMC R10** confirma su resistencia a las interferencias electromagnéticas presentes en los sistemas eléctricos de los vehículos.

¿En qué vehículos y máquinas es adecuada la luz de advertencia LDO 2663/CLEAR?

La luz **LDO 2663/CLEAR** ha sido diseñada para aplicaciones profesionales en todos aquellos casos en los que es necesario señalar de forma eficaz un vehículo en trabajo o circulando en condiciones que requieren especial precaución. Es ideal para maquinaria de construcción en obras, tractores y maquinaria agrícola en labores de campo, así como para vehículos municipales encargados del mantenimiento de carreteras, zonas verdes o la retirada de nieve.

También se utiliza ampliamente en vehículos de servicio, vehículos técnicos y equipos especializados cuya presencia debe ser claramente señalizada durante trabajos en carretera, en instalaciones industriales o en zonas con visibilidad reducida. Su intensa luz ámbar contribuye a mejorar la seguridad de los operarios y de las personas cercanas, aumentando la visibilidad de la zona de trabajo.

