

LDO 2660/ADR/1,5M/SS

LUZ DE ADVERTENCIA LDO 2660/ADR/1,5M/SS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 110A	de advertencia ADR	sí
Número de diodos LED	Luz de advertencia	Modo de funcionamiento
24	sí	F-flash
Modo de conexión	Tensión de alimentación	Potencia nominal
atornillable	12/24 V	14 W
Gama de temperaturas de funcionamiento	Frecuencia de funcionamiento	Color de la luz
desde -30°C hasta +50°C	2,1 Hz	naranja
Clase de estanqueidad		
IP68		

DESCRIPCIÓN

La **LDO 2660/ADR/1,5M/SS** es una luz de advertencia LED diseñada para su instalación en vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas, cumpliendo los requisitos del Acuerdo ADR. Equipada con **24 eficientes diodos LED**, emite una intensa luz de advertencia de color ámbar en un **modo de destello simple** con una frecuencia de **2,1 Hz**, garantizando una excelente visibilidad del vehículo y aumentando la seguridad durante el trabajo.

El modelo está diseñado para funcionar con una alimentación de **12/24 V** y tiene una potencia de **14 W**. Su robusta construcción con montaje mediante tornillos garantiza una instalación firme y duradera, incluso en vehículos que operan en condiciones exigentes. El elevado grado de protección **IP68** protege eficazmente la lámpara contra el polvo, el agua y las condiciones climáticas adversas, mientras que su amplio rango de temperatura de funcionamiento asegura un rendimiento fiable durante todo el año. La conformidad con la homologación **EMC R10** confirma su resistencia a las interferencias electromagnéticas.

La lámpara está equipada con un cable ADR redondo de **2 x 0,75 mm²** y **1,5 m** de longitud, terminado con un conector **Superseal** con terminales hembra. El kit también incluye una toma **Superseal** con terminales macho, suministrada por separado para su montaje, lo que permite realizar una conexión duradera y estanca con la instalación eléctrica del vehículo.

