

LRD 2679/ADR/1,5M/SS

LUZ DE TRABAJO LED LRD 2679/ADR/1,5M/SS (LUZ DIFUSA, 1000 LM)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 111	de trabajo ADR	sí
Número de diodos LED	Luz difusa	Lado de instalación
15	sí	universal
Modo de conexión	Tensión de alimentación	Potencia nominal
atornillable	12/24 V	12 W
Gama de temperaturas de funcionamiento	Color de la luz	Temperatura de color
desde -30°C hasta +50°C	blanca	6500 K
Flujo luminoso	Clase de estanqueidad	
1000 lm	IP68	

DESCRIPCIÓN

La [luz de trabajo](#) LED **LRD 2679/ADR/1,5M/SS** ha sido diseñada para vehículos comerciales, especialmente aquellos destinados al transporte de mercancías peligrosas, cumpliendo con los requisitos del Acuerdo ADR.

La fuente de luz está formada por **15 eficientes diodos LED** con una potencia total de **12 W**, que generan un flujo luminoso de **1000 lm**. La luz blanca difusa con una temperatura de color de **6500 K** ilumina de manera uniforme el área de trabajo, mejorando el confort y la seguridad durante las tareas realizadas, independientemente de las condiciones de iluminación.

La lámpara está equipada con un cable ADR redondo de **2x0,75 mm²** y **1,5 m** de longitud. El kit incluye un enchufe **Superseal** con terminales hembra, mientras que la toma **Superseal** con terminales macho se suministra por separado, garantizando un montaje cómodo y una conexión eléctrica duradera y estanca.

Gracias al elevado grado de protección **IP68**, el producto está eficazmente protegido contra el polvo, el agua y los efectos adversos de las condiciones atmosféricas, lo que permite un uso fiable incluso en entornos de trabajo exigentes. El amplio rango de temperatura de funcionamiento garantiza un rendimiento sin fallos durante todo el año, mientras que la conformidad con la homologación **EMC R10** confirma la resistencia de la lámpara a las interferencias electromagnéticas, asegurando una integración segura con los demás sistemas eléctricos del vehículo.

