

LZD 2507/ADR/0,3M/AMP7

LUZ TRASERA COMBINADA (IZQUIERDA) LZD 2507/ADR/0,3M/AMP7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 68	piloto trasero ADR	sí
Número de diodos LED	Luz de posición trasera	Intermitente trasero
24	sí	sí
Luz de frenado	Luz antiniebla	Luz de marcha atrás
sí	sí	sí
Reflejo	Lado de instalación	Tensión de alimentación
sí	izquierdo	12/24 V
Cable	Gama de temperaturas de funcionamiento	Clase de estanqueidad
6x0,5 mm ² ; longitud del cable 0,3 m	desde -30°C hasta +50°C	IP55/68

DESCRIPCIÓN

LZD 2507/ADR/0,3M/AMP7 es una luz trasera LED combinada izquierda **con triángulo retrorreflectante**, diseñada para su instalación en vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas. La versión **ADR** está adaptada para su uso en vehículos que cumplen los requisitos del Acuerdo ADR.

La luz está equipada con **24 diodos LED** y combina en una sola carcasa las funciones de luz de posición trasera, luz de freno, luz de marcha atrás, luz antiniebla trasera e intermitente trasero. El diseño no incluye iluminación de la matrícula.

Potencia de las distintas funciones luminosas:

- luz de posición trasera: **0,2 W/12 V; 0,4 W/24 V;**
- luz de freno: **1 W/12 V; 2,4 W/24 V;**
- luz de marcha atrás: **1,2 W/12 V; 2,4 W/24 V;**
- luz antiniebla trasera: **1,9 W - 12/24 V;**
- intermitente trasero: **1,7 W - 12/24 V.**

El modelo funciona con una tensión de **12/24 V** y está equipado con un cable **6 x 0,5 mm² de 0,3 m de longitud**, colocado en una funda protectora y terminado con un conector AMP de 7 pines. El conector AMP de 7 pines se suministra por separado. Cada cable corresponde a una función específica de la luz:

- blanco - masa;
- negro - luz de posición;
- rojo - luz de freno;
- amarillo - intermitente;
- gris - luz de marcha atrás;
- azul - luz antiniebla trasera.

La luz está diseñada para funcionar a temperaturas de **-30 °C a +50 °C**. El grado de protección es **IP55 para la luz e IP68 para los módulos**, proporcionando una protección adecuada contra el polvo y el agua. El producto cumple los requisitos de homologación relativos a la **compatibilidad electromagnética EMC R10**, garantizando una correcta interacción con los sistemas electrónicos de los vehículos modernos.

