

LRD 3182

FARO DE TRABAJO RAPTOR LRD 3182 (LUZ DIFUSA, 1600 LM)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 156	de trabajo	sí
Número de diodos LED	Luz difusa	Lado de instalación
6	sí	universal
Tensión de alimentación	Potencia nominal	Cable
12/24 V	18 W	2x0,75 mm ² ; longitud del cable 1,5 m, redondo
Gama de temperaturas de funcionamiento	Color de la luz	Temperatura de color
desde -30°C hasta +50°C	blanca	6500 K
Flujo luminoso	Clase de estanqueidad	
1600 lm	IP 68	

DESCRIPCIÓN

RAPTOR LRD 3182 - iluminación eficiente para trabajar en cualquier condición. La lámpara de trabajo RAPTOR LRD 3182 es una solución de iluminación moderna y fiable, creada pensando en los usuarios más exigentes. Gracias a 6 diodos LED con una potencia total de 18 W, genera un flujo luminoso brillante de 1600 lm con una temperatura de color de 6500 K, lo que garantiza una visibilidad clara y cómoda incluso en la oscuridad total. Su diseño compacto y redondo, combinado con un reflector de precisión, proporciona una amplia y uniforme dispersión de la luz, iluminando eficazmente el área de trabajo sin provocar deslumbramientos. El soporte inclinable permite regular el ángulo de la lámpara, lo que posibilita dirigir con precisión el haz de luz exactamente donde se necesita. La robusta carcasa de la lámpara la protege eficazmente de daños mecánicos y el disipador de calor de aluminio de la parte trasera garantiza una disipación eficaz del calor. **Además, la luz está provista de una membrana de compensación de presión para evitar la condensación dentro de la misma y reducir la temperatura interior de la carcasa. La pantalla de la luz está fabricada en policarbonato de alta calidad resistente al impacto**, lo que garantiza una larga vida útil y el funcionamiento fiable de la luz en entornos difíciles. La lámpara es completamente hermética (**clase de protección IP 68**), lo que garantiza la resistencia a la humedad y al polvo, así como un funcionamiento confiable en temperaturas extremas, **de -30° C a + 50° C**. La homologación R10 confirma el cumplimiento de las normas electromagnéticas, lo que significa que no hay interferencias con otros dispositivos electrónicos del vehículo (por ejemplo, la radio). **Aplicaciones ideales:** - maquinaria agrícola y de construcción; - semirremolques y remolques; - vehículos pesados y de transporte; - grúas y vehículos de asistencia en carretera; - vehículos de servicio y especializados.