LZD 2790/W2

LUZ COMBINADA TRASERA CLEO, VERSIÓN CON MONTAJE LATERAL LZD 2790/W2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 115N	piloto trasero	sí
Número de diodos LED	**Luz de posición trasera**	**Intermitente trasero**
32	sí	sí
Luz de frenado	**Lado de instalación**	**Tensión de alimentación**
sí	universal	12/24 V
Cable	**Gama de temperaturas de funcionamiento**	**Clase de estanqueidad**
4×0,5 mm2; longitud del cable 1 m	desde -30°C hasta +50°C	IP68

DESCRIPCIÓN

La luz combinada trasera **CLEO LZD 2790/W2** destaca por ser una luz compacta con un diseño moderno, fabricada con materiales de la más alta calidad y con tecnología **LED** de bajo consumo energético; proporciona excelentes parámetros lumínicos con un consumo mínimo de corriente. La luz **LZD 2790/W2** es completamente impermeable y resistente al polvo (**IP 68**), lo cual permite su uso fiable independientemente de las condiciones meteorológicas y de campo. Los **32 diodos LED** de alto rendimiento garantizan una luz uniforme e intensa, mejorando la **visibilidad** y la **seguridad en la carretera**. El producto cumple con las normas de compatibilidad electromagnética (**EMC**), eliminando el riesgo de interferencias que pudiesen afectar a los demás equipos eléctricos del vehículo. La luz **LZD 2790/W2 con montaje lateral** es de montaje universal y se puede instalar tanto en la parte izquierda como en la parte derecha del vehículo, en posición vertical u horizontal. Esto hace que el proceso de montaje de la luz sea muy sencillo y flexible, permitiendo su adaptación a los distintos tipos de vehículos y maquinaria. **La luz cuenta con las siguientes funciones:** – luz de posición trasera con efecto de **NEÓN**; – intermitente trasero; – luz de freno. Este modelo servirá estupendamente para maquinaria agrícola o de construcción, vehículos especializados, carretillas elevadoras, cuatriciclos de motor, vehículos eléctricos ligeros y vehículos municipales que necesiten garantizar la fiabilidad y la durabilidad. **Consumo de energía a una tensión de funcionamiento de 12 V:** – luz de posición trasera (2 W); – intermitente trasero (1,7 W); – luz de freno (2,7 W); **Consumo de energía a una tensión de funcionamiento de 24 V:** – luz de posición trasera (4,2 W); – intermitente trasero (4 W); – luz de freno (3 W). Nuestra oferta incluye también **luces combinadas traseras CLEO** con montaje inferior **LZD 2790/B** y en tubo **LZD 2790/R2**.

HORPOL A. Horeczy Sp.k.
NIP: 554-039-40-86
ul. Lipowa 3, Lipniki
86-005 Biale Blota, Polonia
+48 52 320 35 93
horpol@horpol.pl