

## LD 3087

LUZ DE GÁLIBO PARA EL TECHO LD 3087

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                        |                       |                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Grupo de lámparas                      | Categoría de lámpara  | Luz LED                                           |
| HOR 138                                | de gálibo             | sí                                                |
| Número de diodos LED                   | Luz de gálibo lateral | Lado de instalación                               |
| 12                                     | sí                    | universal                                         |
| Tensión de alimentación                | Potencia nominal      | Cable                                             |
| 12/24 V                                | 1,1/2,1 W             | 2×0,75 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 0,5 m |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | Color de la luz       | Clase de estanqueidad                             |
| desde -30°C hasta +50°C                | naranja               | IP68                                              |

### DESCRIPCIÓN

**LD 3087:** es una luz de gálibo de esquina, diseñada para ser montada en el techo de la cabina, que resultará útil en varios tipos de vehículos, tales como: -buses; -furgonetas; -cabinas dormitorio y alerones para coches; -maquinaria agrícola y de construcción; -camiones; -vehículos especiales. El diseño simétrico permite una instalación universal (tanto en el lado derecho como en el izquierdo del vehículo). **Luz de gálibo lateral LD 3087.** Gracias al uso de una tapa difusora especial, la lámpara emite una luz de **neón naranja** y clara resaltando su forma sin causar un efecto de "deslumbramiento" a los demás usuarios de las vías. El diseño moderno y los materiales de alta calidad utilizados en su fabricación, la convierten en un producto de primera clase. Los tornillos de montaje se han sellado estéticamente con juntas. La lámpara tiene una tensión universal de **12/24 V**, bajo consumo de energía (**12 V-1,1 W, 24 V-2,1 W**), alto nivel de hermeticidad **IP 68** y un rango de temperatura de funcionamiento **de -30 grados °C a +50 grados °C**. Este producto satisfará las expectativas de los usuarios más exigentes que buscan soluciones fiables y duraderas para sus vehículos.

