

## LD 3113

LUZ DE GÁLIBO PARA EL TECHO LD 3113

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                        |                              |                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grupo de lámparas                      | Categoría de lámpara         | Luz LED                                            |
| HOR 44A                                | de gálibo                    | sí                                                 |
| Número de diodos LED                   | Luz de gálibo trasera        | Lado de instalación                                |
| 9                                      | sí                           | universal                                          |
| Tensión de alimentación                | Potencia nominal             | Cable                                              |
| 12/24 V                                | 0,9/1,8 B $\tau$ , 0,9/1,8 W | 2x0,75 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 0,25 m |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | Color de la luz              | Clase de estanqueidad                              |
| desde -30°C hasta +50°C                | roja                         | IP68                                               |

### DESCRIPCIÓN

**LD 3113** es una luz de gálibo de esquina, diseñada para su montaje en el techo **de la cabina**. Está destinada para autobuses, furgonetas, camionetas de reparto y vehículos especiales. La luz para el techo **LD 3113** es de montaje universal y puede instalarse en el lado izquierdo o derecho del vehículo, en posición vertical u horizontal. **LD 3113** emite una luz de neón roja clara (**0,9/1,8 W**). La luz funciona con una tensión universal de **12/24 V** y se caracteriza por un bajo consumo de energía. En su producción sólo se utilizaron diodos de marca, que se distinguen por la calidad de su luminosidad y destacan vistosamente el contorno del vehículo en movimiento. El alto grado de protección **IP 68** y un rango de temperatura de funcionamiento **de -30 a + 50 grados C** lo convierten en un producto de máxima calidad. **¡Asegúrate de tener seguridad en la carretera! ¡Haz que tu vehículo destaque con nuevos productos LED!**

