

## LD 3111

LUZ DE GÁLIBO PARA EL TECHO LD 3111

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                        |                         |                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Grupo de lámparas                      | Categoría de lámpara    | Luz LED                                            |
| HOR 44A                                | de gálibo               | sí                                                 |
| Número de diodos LED                   | Luz de gálibo delantera | Lado de instalación                                |
| 9                                      | sí                      | universal                                          |
| Tensión de alimentación                | Potencia nominal        | Cable                                              |
| 12/24 V                                | 0,4/0,9 W               | 2×0,75 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 0,25 m |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | Color de la luz         | Clase de estanqueidad                              |
| desde -30°C hasta +50°C                | blanca                  | IP68                                               |

### DESCRIPCIÓN

**LD 3111** es una luz de gálibo de esquina, diseñada para su montaje en el techo **de la cabina**. Está destinada para autobuses, furgonetas, camionetas de reparto y vehículos especiales. La luz para el techo **LD 3111** es de montaje universal y puede instalarse en el lado izquierdo o derecho del vehículo, en posición vertical u horizontal. **LD 3111** emite una luz de neón blanca clara (**0,4/0,9 W**). La luz funciona con una tensión universal de **12/24 V** y se caracteriza por un bajo consumo de energía. En su producción sólo se utilizaron diodos de marca, que se distinguen por la calidad de su luminosidad y destacan vistosamente el contorno del vehículo en movimiento. El alto grado de protección **IP 68** y un rango de temperatura de funcionamiento **de -30 a +50 grados C** lo convierten en un producto de máxima calidad. **¡Asegúrate de tener seguridad en la carretera! ¡Haz que tu vehículo destaque con nuevos productos LED!**

