

## LD 3109/L

LUZ DE GÁLIBO LD 3109/L

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                       |                                                   |                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Grupo de lámparas     | Categoría de lámpara                              | Luz LED                                |
| HOR 77                | de gálibo                                         | sí                                     |
| Número de diodos LED  | Luz de gálibo trasera                             | Luz de gálibo delantera                |
| 4                     | sí                                                | sí                                     |
| Luz de gálibo lateral | Lado de instalación                               | Tensión de alimentación                |
| sí                    | izquierdo                                         | 12/24 V                                |
| Potencia nominal      | Cable                                             | Gama de temperaturas de funcionamiento |
| 0,7/1,4 W             | 2x0,75 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 0,6 m | desde -30°C hasta +50°C                |
| Clase de estanqueidad |                                                   |                                        |
| IP68                  |                                                   |                                        |

### DESCRIPCIÓN

La **LD 3109/L** es una luz de gálibo triple, en un soporte flexible de dimensiones compactas y amplia gama de aplicaciones, **diseñada para su montaje en el lado izquierdo del vehículo**. Está diseñado para su uso desde pequeños remolques hasta camiones y tráileres. La lámpara emite una luz de **neón** clara y realiza las funciones más importantes. **Funciones de la luz LD 3109/L:** - luz de gálibo delantera (luz de color blanco) - luz de posición lateral (luz de color naranja) - luz de gálibo trasera (luz de color rojo) La luz funciona con una tensión universal de **12/24 V** y se caracteriza por su bajo consumo de energía. En su producción sólo se utilizaron diodos de marca, que se distinguen por la calidad de su luminosidad y destacan vistosamente el contorno del vehículo en movimiento. El alto grado de protección **IP 68** y un rango de temperatura de funcionamiento **de -30 a + 50 grados C** lo convierten en un producto de máxima calidad. **¡Asegúrate de tener seguridad en la carretera! ¡Haz que tu vehículo destaque con nuevos productos LED!**

