LZD 2789/W1

LUZ COMBINADA DELANTERA CLEOFRONT CON INTERMITENTE LATERAL, VERSIÓN CON MONTAJE LATERAL LZD 2789/W1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 115F	piloto delantero	sí
Número de diodos LED	Luz de posición delantera	Intermitente delantero
33	sí	sí
Intermitente lateral	Lado de instalación	Tensión de alimentación
sí	universal	12/24 V
Cable	Gama de temperaturas de funcionamiento	Clase de estanqueidad
3×0,5 mm2; longitud del cable 1 m	desde -30°C hasta +50°C	IP68

DESCRIPCIÓN

La luz combinada **CLEOfront LZD 2789/W1 con intermitente lateral destaca** por ser una luz compacta con un diseño moderno, fabricada con materiales de la máxima calidad y con tecnología LED de bajo consumo energético; proporciona buenos parámetros lumínicos, con muy bajo consumo de corriente. Esta luz es completamente hermética (cumple con la norma de protección contra la humedad IP 68) y tiene un rango de temperatura de funcionamiento de -30 °C a +50 grados °C. En su fabricación se utilizan exclusivamente diodos de marca, y su cantidad es de 32 unidades. Asimismo, está garantizado que la luz funcionará sin interferir con otros dispositivos eléctricos o electrónicos del vehículo, lo cual está respaldado por la homologación de compatibilidad electromagnética (EMC). La luz **LZD 2789/W1 con montaje lateral tiene** un montaje universal y se puede instalar tanto en la parte izquierda como en la parte derecha del vehículo, en posición vertical u horizontal. Está equipada con funciones luminosas: luz de posición delantera con efecto **NEON** e intermitente delantero y lateral. Este modelo se adapta bien en vehículos como maquinaria agrícola y de construcción, vehículos especializados, carretillas elevadoras, vehículos quad, vehículos eléctricos ligeros así como vehículos municipales, entre otros. **Consumo de energía a una tensión de funcionamiento de 12 V:** – luz de posición delantera (1,6 W); – intermitente delantero (4,1 W); – intermitente lateral (0,2 W). **Consumo de energía a una tensión de funcionamiento de 24 V:** – luz de posición delantera (3,6 W); – intermitente delantero (4,6 W); – intermitente lateral (0,4 W).