LZD 2544

LUZ COMBINADA EMA LZD 2544

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 89	piloto trasero	sí
Luz de posición trasera	Intermitente trasero	Iluminación de la placa de matrícula
sí	sí	sí
Luz de frenado	Lado de instalación	Tensión de alimentación
sí	izquierdo	12/24 V
Cable	Gama de temperaturas de funcionamiento	Clase de estanqueidad
5×0,5 mm2; longitud del cable 2 m	desde -30°C hasta +50°C	IP68

DESCRIPCIÓN

Luz combinada - iluminación de la matrícula en la parte inferior, izquierda Luz para montar en el lado izquierdo del vehículo Funciones/parámetros de las luces tensión de alimentación universal 12/24 V potencia de la luz - de posición (neón) 2,1/4,7 W - intermitente 2,4/5,4 W - de freno 2,7/6,0 W - iluminación de la matrícula 0,6/1,2 W cable 5×0,5 mm2; longitud de 2 m Denominaciones de las venas: - blanco - masa - negro - de posición (neón) - amarillo - intermitente - rojo - de freno - azul - Iluminación de la matrícula Luces herméticas IP 68