LZD 2452

LUZ COMBINADA TRASERA LUNA LZD 2452

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo de lámparas HOR 96B	Categoría de lámpara piloto trasero	Luz LED sí
Número de diodos LED 41	Luz de posición trasera sí	Luz antiniebla sí
Luz de marcha atrás sí	Lado de instalación izquierdo	Tensión de alimentación 12/24 V
Potencia nominal de posición: 2,2/5 W de marcha atrás: 1,5/4,5 W antiniebla: 3/6 W	Cable 4×0,5 mm2; longitud del cable 1,5 m	Gama de temperaturas de funcionamiento desde -30°C hasta +50°C
Clase de estanqueidad IP68		

DESCRIPCIÓN

Luz combinada trasera LUNA LZD 2452 - IZQUIERDA **con brida y anillo metalizado.**

luz de posición, antiniebla y de marcha atrás

Luz combinada trasera LUNA LZD 2452 - IZQUIERDA **con brida y anillo metalizado.**

funciones:

-luz de posición neón

-luz antiniebla

-luz de marcha atrás

- cable 4×0,5 mm2, longitud de 1,5 m

- 6 diodos LED blancos, 35 diodos LED rojos

denominaciones de las venas:

- blanco - masa

- amarillo - luz de marcha atrás (1,5/4,5 W)

- rojo - luz antiniebla (3,0/6,0 W)

- negro - luz de posición (2,2/5,0 W)

homologación E9 ECE R07/R23/R38

luz hermética - IP 68

solo puede funcionar con corriente continua de 12/24 V

HORPOL A. Horeczy Sp.k.
NIP: 554-039-40-86
ul. Lipowa 3, Lipniki
86-005 Biale Blota, Polonia
+48 52 320 35 93
horpol@horpol.pl