LZD 2448

LUZ COMBINADA TRASERA LUNA LZD 2448

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo de lámparas HOR 96A	Categoría de lámpara piloto trasero	Luz LED sí
Número de diodos LED 41	Luz de posición trasera sí	Intermitente trasero sí
Luz de frenado sí	Lado de instalación izquierdo	Tensión de alimentación 12/24 V
Potencia nominal de posición: 2,2/5 W intermitente: 3/6 W de frenado: 1,5/3,5 W	Cable 4×0,5 mm2; longitud del cable 1,5 m	Gama de temperaturas de funcionamiento desde -30°C hasta +50°C
Clase de estanqueidad IP68		

DESCRIPCIÓN

Luz combinada trasera LUNA LZD 2448 - IZQUIERDA **con brida y anillo metalizado.** Luz combinada trasera IZQUIERDA LUNA LZD 2448 **con brida y anillo metalizado.** funciones: -luz de posición neón -luz de freno -intermitente - cable 4×0,5 mm2; longitud de 1,5 m - 6 diodos LED blancos, 35 diodos LED rojos denominaciones de las venas: - blanco - masa - amarillo (L), verde (P) - intermitente (3,0/6,0 W) - rojo - luz de freno (1,5/3,5 W) - negro (L), marrón (P) - luz de posición (2,2/5,0 W) homologación E9 ECE R06/R07 luz hermética - IP 68 solo puede funcionar con corriente continua de 12/24 V