

LZD 2422

LUZ COMBINADA TRASERA LUCY LZD 2422

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 75	piloto trasero	sí
Luz de posición trasera	Intermitente trasero	Luz de frenado
sí	sí	sí
Lado de instalación	Tensión de alimentación	Gama de temperaturas de funcionamiento
universal	12/24 V	desde -30°C hasta +50°C
Clase de estanqueidad		
IP68		

DESCRIPCIÓN

Luz combinada trasera LZD 2422, de diodos luminosos 12/24 V. Luz combinada trasera, de diodos LED 12/24 V (diámetro 121 mm, cable 4×0,5 mm², longitud 1,5 m) Funciones: - **intermitente - luz de freno - luz de posición** - cable 4×0,5 mm², longitud 1,5 m - 9 diodos LED blancos, 32 diodos LED rojos denominaciones de las venas: - blanco - masa - amarillo - intermitente (1,5/4,5 W) - rojo - luz de freno (2,0/4,3 W) - negro - luz de posición (2,0/4,1 W) homologación E9 ECE R06/R07 luz hermética - IP 68 solo puede funcionar con corriente continua de 12/24 V

